

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. Nombre del producto	2W3STEM
B. Aplicación deportiva	Futbol, Fulbito
C. Fabricante con licenciatuara FIFA	Si
D. Producto con cert. de labor. aprobado por FIFA	Si
E. Fabricante con certificados ISO 9001 y 14001	Si
F. Altura de fibra	50 mm. (+-5%)
G. Forma de la fibra	"WW" mayor estabilidad, Resiliencia inmediata
H. Puntadas/m2	10,080+-100
I. Tipo de fibra	Monofilamento Bicolor con 03 nervios de refuerzo 100 % Polietileno con UV
J. Decitex	12,000
K. Espesor de la hebra	300 micrones
L. Puntadas	160 puntadas +- 10
M. Galga	5/8
N. Tejido	Recto
O. Perforaciones x m2 para el drenaje de 5mm	90
P. Tamaño del hoyo (mm)	50
Q. Peso de hilado (g/m2)	1,418 grs. M2
R. Revestimiento primario	Doble capa: Polipropileno (PP) + Polyester Fiber short Staple 400gr. X m2
S. Revestimiento secundario	Polipropileno con baño de látex (1,050/gr/m2)
T. Peso total	2,868 x m2
U. Largo del rollo	Según medidas del plano
V. Ancho de los paños	Mayor a 3.50 metros
W. Método de instalación	Pegamento de poliuretano Bicomponente color verde
X. Juntas y uniones	Cinta de unión de Polipropileno de 30 cms de ancho

